

Ausschnitte Katzenschleusen und Ventilatorschläuche Ziersprossen

Isolierglas

Ausschnitte für Katzenschleusen und Ventilatorschläuche


Für den Einbau einer Katzenschleuse wird in der Regel ein kreisrunder Ausschnitt mit Durchmesser von $\varnothing 214$ mm in beide Scheiben geschnitten, so dass man die Katzenschleuse einbauen kann. Um den Ausschnitt selbst verwenden wir denselben Randverbund wie an den Aussenkanten, so dass der Scheibenzwischenraum hermetisch abgeschlossen und über Jahre dicht ist. Der Abstandhalter wird nicht ganz geschlossen, so dass auch Katzenschleusen mit einem Chip funktionieren.



Ziersprossen

Lackierte Ziersprossen oder auch Landhaussprossen im Scheibenzwischenraum (SZR) sind untereinander zum Teil kombinierbar und sind in den folgenden Standardfarben und Dimensionen erhältlich:

- RAL 9016 verkehrsweiss
- RAL 8024 beigebraun
- RAL 8001 ockerbraun



Moderne Isoliergläser entsprechen Hi-Tec Multifunktionsgläsern, die eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen bei minimalster Glasstärke erfüllen, sodass die für uns unentbehrliche Nutzung des Tageslichtes erhalten bleibt.

- Schutz vor Wind, Regen, Kälte und Lärm
- Schutz vor Feuer und Gewalteinwirkung
- Schutz vor fremde Einblicke
- Einsparung der Energiekosten

- Energiegewinn bei Sonneneinstrahlung
- Minderung der Sonnenenergie
- Weniger Zugluft in Fensternähe
- Schutz vor Hitze durch Sonneneinstrahlung
- Einsparung von Energie

Die Energieeinsparung bei modernen Wärmeschutzisoliergläser gegenüber konventionellem Isolierglas entspricht etwa:
15 Liter Heizöl per m² Fensterfläche/Heizperiode.